

GRACE COMP RC 32, 46, 68



Компрессорные масла

Соответствия требованиям

DIN 51506 VDL;
ISO 6743-3A-L DAH;
SAE MS 1003

GM LJ-1

Описание продукта

GRACE COMP RC – высококачественные минеральные компрессорные масла. Произведены на основе высококачественных минеральных базовых масел и современного высокоэффективного пакета присадок.

GRACE COMP RC – предназначены для смазывания ротационных пластинчатых и винтовых воздушных компрессоров.

GRACE COMP RC – высокостабильный пакет присадок обеспечивает защиту и эффективность компрессоров с максимальной температурой последней ступени (на штуцере) до 220°C.


Применение

Для применения в современных винтовых (роторных) компрессорах, эксплуатируемых на предприятиях энергетической, металлургической, нефтяной, химической, строительной, машиностроительной и других видов промышленности.

Фасовка



20л



180кг



1000л

GRACE COMP RC 32, 46, 68



Компрессорные масла

Преимущества для потребителя

- Эффективная защита внутренних поверхностей металлических деталей оборудования от коррозии и износа
- Хорошие деаэрационные и антипенные свойства гарантируют надежный запуск и бесперебойную работу оборудования
- Полная совместимость со всеми уплотнительными материалами, которые обычно используются с минеральными маслами
- Продолжительный срок службы масел
- Сохранение исключительной чистоты внутренних рабочих поверхностей, особенно сепаратора и коагулятора

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	32	46	68
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	32,11	46,25	68,09
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	5,55	7,05	9,23
Индекс вязкости	ASTM D 2270	110	110	112
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,870	0,875	0,880
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	210	220	225
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-30	-27	-21

- * Вышеуказанные типовые характеристики представляют собой усредненные значения для стандартного производства и могут изменяться в пределах нормативной документации ООО «Грейс Лубрикантс». Не являются спецификацией, техническими условиями (ТУ) при производстве и продаже.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".



Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности за качество товаров, работ [услуг]



8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com