

GRACE COMP RS 32, 46, 68



Компрессорные масла

Соответствия требованиям

DIN 51506 VDL;
ISO 6743-3A-L DAJ;
SAE MS 1003

GM LJ-3

Описание продукта

GRACE COMP RS – высокотехнологичные синтетические компрессорные масла. Произведены на основе синтетических базовых масел с уникальным высокоэффективным пакетом присадок.

GRACE COMP RS – предназначены для применения в винтовых (роторных) компрессорах высокой мощности, используемых для перекачки воздуха и/или природных газов.

GRACE COMP RS – высокостабильный пакет присадок обеспечивает защиту и эффективность компрессоров с максимальной температурой последней ступени (на штуцере) до 220°C. Рассчитаны также на применение в условиях низких температур, а также Крайнего Севера.


Применение

Для применения в современных винтовых (роторных) компрессорах, эксплуатируемых на предприятиях энергетической, металлургической, нефтяной, химической, строительной, машиностроительной и других видов промышленности.

Фасовка



20л



180кг



1000л

GRACE COMP RS 32, 46, 68

Компрессорные масла



Преимущества для потребителя

- Высокие антиокислительные свойства и термическая стабильность обеспечивают снижение отложений на деталях компрессора и увеличение срока замены масла
- Высокие деэмульгирующие свойства препятствуют образованию эмульсий, нарушающих работу фильтров и сепараторов
- Синтетические базовые компоненты создают надежный смазывающий слой для снижения износа
- Обладают высокими пусковыми свойствами при низких температурах
- Пониженная летучесть масла снижает перенос его паров в систему воздушного охлаждения

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	32	46	68
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	32	45	68
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	5,98	7,7	10,85
Индекс вязкости	ASTM D 2270	135	140	150
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,850	0,855	0,865
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	210	220	225
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-45	-42	-42

* Вышеуказанные типовые характеристики представляют собой усредненные значения для стандартного производства и могут изменяться в пределах нормативной документации ООО «Грейс Лубрикантс». Не являются спецификацией, техническими условиями (ТУ) при производстве и продаже.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".



Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности за качество товаров, работ [услуг]



8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com