

GRACE DAILY SS 5W-40/10W-40/20W-50

Моторные масла для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников



Соответствия требованиям

SAE 5W-40/10W-40:
API SL/CF;
ACEA A3/B3

SAE 20W-50:
API SL/CF;
ACEA A3/B3, E2

MB 229.1;
PSA B71 2295;
VW 501.01;
ПАО "АВТОВАЗ";
ПАО "ЗМЗ"

Описание продукта

GRACE Daily SS – высококачественные полусинтетические универсальные всесезонные моторные масла. Производятся с использованием высококачественного базового масла и адаптированного к нему комплекса новейших присадок зарубежного производства, который превосходит текущие практические требования.

GRACE Daily SS – разработаны с учетом самых строгих современных требований ведущих мировых производителей к моторным маслам легковых автомобилей. Соответствуют или превышают гарантийные требования производителей современных двигателей, которым рекомендованы масла категории API SL/CF.

GRACE Daily SS – максимальная защита бензиновых и дизельных двигателей легкой техники, работающих в различных условиях эксплуатации: в городском режиме, в режиме трассы, а также при повышенной нагрузке.

Применение

Для современных бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без) легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков, требующих уровень эксплуатационных свойств API SL/CF и ниже.

Фасовка



GRACE DAILY SS 5W-40/10W-40/20W-50

Моторные масла для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников



Преимущества для потребителя

- Отличные пусковые качества при низких температурах и высокая надежность смазывания холодного двигателя
- Высокая защита двигателя от износа и образования отложений в жестких условиях эксплуатации
- Обеспечение давления масла в системе смазки двигателей со значительным пробегом в течение всего срока эксплуатации.
- Защита двигателя при использовании топлива переменного качества за счет запаса щелочного числа.
- Масло вязкости SAE 20W-50 обеспечивает дополнительную защиту двигателя в условиях жаркого климата

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	5W-40	10W-40	20W-50
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	13,85	14,78	18,68
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	84,57	100,71	151
Индекс вязкости	ASTM D 2270	169	153	140
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,860	0,865	0,880
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	225	230	230
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-42	-39	-36
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	9,8	9,4	10,0
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,3	1,3	1,35
Вязкость динамическая [CCS], мПа.с [сП]	ASTM D 5293	6165(при-30°С)	6260(при-25°С)	6750(при-15°С)

* Вышеуказанные типовые характеристики представляют собой усредненные значения для стандартного производства и могут изменяться в пределах нормативной документации ООО «Грейс Лубрикантс». Не являются спецификацией, техническими условиями (ТУ) при производстве и продаже.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.
Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".



Сертификат соответствия системы
менеджмента качества ISO
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности
за качество товаров, работ [услуг]

GRACE
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com