

GRACE FLUID ARCTIC 10, 15, 22, 32, 46

Гидравлические жидкости



Соответствия требованиям

DIN 51524-3 HVLP;
ISO 11158 (HV)

China GB11118.1-2011 (HV);
Cincinnati Machine P-38 (ISO VG 32),
P-55 (ISO VG 46);
DENISON HF-0;
Eaton-Vickers 35VQ25A M-2950-S, I-286-S3

Описание продукта

GRACE FLUID ARCTIC – премиальные гидравлические масла с превосходными низкотемпературными свойствами. Производятся на основе синтетического базового масла (ПАО) и уникальном пакете присадок.


GRACE FLUID ARCTIC – разработаны для гидравлических систем, эксплуатируемых в условиях Заполярья и Антарктического шельфа и водах Арктики и Антарктики.

GRACE FLUID ARCTIC – обеспечивают бесперебойную работу в особо тяжелых природных условиях.

Применение


Для применения в гидравлических системах мобильной, лесозаготовительной, специальной технике, а также в различном промышленном оборудовании, работающих в арктических условиях.

Фасовка



GRACE FLUID ARCTIC 10, 15, 22, 32, 46

Гидравлические жидкости



Преимущества для потребителя

- Высокий индекс вязкости и низкая температура застывания для использования в арктических условиях
- Минимальное изменение вязкости от температуры позволяет избежать обрывов шлангов и рукавов гидравлического оборудования
- Высокая стабильность против окисления минимизирует отложения, ухудшающие фильтруемость
- Стойкость к пенообразованию
- Превосходная совместимость с материалами уплотнений

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	10	15	22	32	46
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	10	15	22,2	32	45,1
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	3,1	4,1	5,4	7,1	9,3
Индекс вязкости	ASTM D 2270	192	191	194	194	195
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,850	0,860	0,860	0,865	0,865
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	160	170	180	190	200
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-65	-65	-65	-60	-55

Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

- Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.
- * Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".
E-mail: info@grace-oil.com.



Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015
№ РОСС RU.УСМ001.К01295



Декларация о соответствии ЕАЭС
№ RU Д-РУ.АД32.В.000184

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности за качество товаров, работ [услуг]
№ 001 PIL-494092/2020

GRACE
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com