

GRACE LPG FS 5W-40



Моторное масло для дизельных двигателей,
работающих на газе

Соответствия требованиям

SAE 5W-40;
API SN/CF;
ACEA C3;

BMW Longlife – 04;
GM Dexos 2;
MB 229.31/229.51/229.52;
Porsche C30;
PSA B71 2290/B71 2297;
VW 504.00/507.00

Описание продукта

GRACE LPG FS 5W-40 – универсальное всесезонное синтетическое моторное масло для двигателей, работающих на сжиженном газовом топливе (пропан-бутан – LPG), на жидком топливе, а также оснащенных двухтопливной системой питания. Производится с использованием высококачественного базового масла и пакета присадок с пониженным содержанием сульфатной золы, фосфора и серы.


GRACE LPG FS 5W-40 – предназначено для бензиновых и дизельных двигателей, требующих применения моторных масел класса API SN/CF.

GRACE LPG FS 5W-40 – обеспечивает высокий уровень эксплуатационных свойств продукта, превосходящий требования основных спецификаций.

Применение

Для двигателей легковой и легкой коммерческой техники, работающей на сжиженном (LPG) газе, на жидком топливе, а также оснащенных двухтопливной системой питания, требующих уровень эксплуатационных свойств API SN/CF.

Фасовка



GRACE LPG FS 5W-40

Моторное масло для дизельных двигателей,
работающих на газе



Преимущества для потребителя

- Синтетическая основа сохраняет характеристики масла даже в высокотемпературных условиях
- Стабильность против окисления увеличивает межсервисный интервал замены масла
- Эффективно защищает двигатель от образования высокотемпературных, низкотемпературных и зольных отложений
- Надежный пуск двигателя при отрицательных температурах
- Низкая испаряемость снижает расход масла на угар

Типовые характеристики

| Показатели | Метод измерения | 5W-40 |
|--|-----------------|-------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с | ASTM D 445 | 14,7 |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с | ASTM D 445 | 89 |
| Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 173 |
| Плотность при 20 °С, г/см ³ | ASTM D 4052 | 0,850 |
| Температура вспышки, °С | ASTM D 92 | 220 |
| Температура застывания, °С | ГОСТ 20287 | -42 |
| Щелочное число, мг КОН/г | ASTM D 2896 | 7,3 |
| Зольность сульфатная, % | ASTM D 874 | 0,78 |
| Вязкость динамическая [CCS], мПа.с [сП], при -30 °С | ASTM D 5293 | 5350 |

* Вышеуказанные типовые характеристики представляют собой усредненные значения для стандартного производства и могут изменяться в пределах нормативной документации ООО «Грейс Лубрикантс». Не являются спецификацией, техническими условиями (ТУ) при производстве и продаже.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании «Грейс Лубрикантс».



Сертификат соответствия системы
менеджмента качества ISO
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности
за качество товаров, работ [услуг]

GRACE
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com