

GRACE MZD 5W-30

OEM



Моторное масло для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников MAZDA

Соответствия требованиям

SAE 5W-30;
API SN/CF;
ILSAC GF-5;
ACEA A5/B5

Рекомендации по применению:
MAZDA [2, 3, 323, 5, 6, Atenza, Axella, Capella,
CX-3, CX-5, CX-7, CX-9, Demio, Familia,
Premacy, Verisa]*

*Справочная информация. Перед применением необходимо свериться с руководством по эксплуатации.

Описание продукта

GRACE MZD 5W-30 - синтетическое универсальное всесезонное моторное масло для применения в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей Mazda, а также европейских и азиатских производителей, работающих в различных условиях эксплуатации.

GRACE MZD 5W-30 - предназначено для всех бензиновых (многоклапанных и с турбонаддувом, с катализатором или без) и для всех дизельных двигателей (с турбонаддувом и без) легковых автомобилей и легких микроавтобусов.

GRACE MZD 5W-30 - является энергосберегающим маслом, специально адаптировано для двигателей автомобиля Mazda.

Применение

Для двигателей легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов Mazda, а также других европейских и азиатских производителей, требующих уровень эксплуатационных свойств API SN/CF и ниже.

Фасовка



GRACE[®]
Lubricants

8-800-234-50-17

000 «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com

GRACE MZD 5W-30

OEM



Моторное масло для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников MAZDA

Преимущества для потребителя

- Экономия топлива за счет оптимальных антифрикционных свойств
- Подходит для всех видов эксплуатации и для всех стилей вождения
- Отличная температурная стабильность и стойкость к окислению обеспечивают стабильность свойств даже в очень суровых условиях эксплуатации
- Высокие эксплуатационные свойства обеспечивают надежную смазку двигателя, полностью предотвращая образование коррозии
- Легкий запуск двигателя в холодное время года, быстрое поступление масла к трущимся деталям

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	5W-30
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	11,3
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	64,1
Индекс вязкости	ASTM D 2270	171
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,850
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-42
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	9,2
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,02
Вязкость динамическая [CCS], мПа.с [сП], при -30 °С	ASTM D 5293	5340

* Вышеуказанные типовые характеристики представляют собой усредненные значения для стандартного производства и могут изменяться в пределах нормативной документации ООО «Грейс Лубрикантс». Не являются спецификацией, техническими условиями (ТУ) при производстве и продаже.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".



Сертификат соответствия системы
менеджмента качества ISO
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности
за качество товаров, работ [услуг]

GRACE
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com