

GRACE peasant UTTO C 10W-30/15W-40

Универсальные масла для сельскохозяйственной и строительной техники



Соответствия требованиям

SAE 10W-30/15W-40;
API GL-4;
DIN 51524-3 HVLP

* SAE 10W-30

Allison C-4;
Case MS 1205/1206/1207/1209;
CNC MAT 3505; Ford M2C-86B*/C/134D;
John Deer JDM J20C;
Massey Ferguson CMS 1145/1143, 1135*;
New Holland NH 410B;
ZF TE-ML 03E/05F/06K/21F

Описание продукта

GRACE peasant UTTO C – минеральные всесезонные универсальные тракторные масла класса UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) для внедорожной сельскохозяйственной, строительной и другой техники. Производятся на основе высокоочищенных минеральных масел и высокоэффективного многофункционального пакета присадок.

GRACE peasant UTTO C – предназначены для силовых трансмиссий, гидравлических систем и маслопогруженных тормозов.

GRACE peasant UTTO C – возможно применение в бортовых редукторах, коробках отбора мощности, в дифференциалах.

Применение

Для внедорожной, сельскохозяйственной, строительной и другой техники, где прописано применение масел класса UTTO.


Фасовка



5л



20л



180кг



1000л

GRACE[®]
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com

GRACE peasant UTTO C 10W-30/15W-40

Универсальные масла для сельскохозяйственной и строительной техники



Преимущества для потребителя

- Универсальность – возможность применения масла в различных узлах агрегатов сельскохозяйственной и другой внедорожной техники
- Полная совместимость с материалами уплотнений – защита от утечек
- Высокий уровень антикоррозионных свойств – защита деталей трансмиссии и гидросистемы от коррозии
- Отличная термоокислительная стабильность – снижение формирования кислот и отложений в гидросистеме
- Высокая защита от износа – уменьшение износа узлов трансмиссии и дифференциалов

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	10W-30	15W-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	11,1	14,7
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	75,98	116
Индекс вязкости	ASTM D 2270	136	130
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,860	0,870
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	222	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-39	-27

* Вышеуказанные типовые характеристики представляют собой усредненные значения для стандартного производства и могут изменяться в пределах нормативной документации ООО «Грейс Лубрикантс». Не являются спецификацией, техническими условиями (ТУ) при производстве и продаже.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.
Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".



Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности за качество товаров, работ [услуг]

GRACE
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com