

GRACE Perfect FLS 5W-30/10W-40



Моторные масла для коммерческой техники

Преимущества для потребителя

- Low-SAPS технология – минимальное содержание серы, фосфора, сульфатной золы - продлевает срок эксплуатации сажевых фильтров и каталитических нейтрализаторов
- Высокие моющие свойства сохраняют подвижность поршневых колец
- Отличные низкотемпературные свойства обеспечивают легкий запуск двигателя при низких температурах, что в свою очередь существенно снижает износ при холодном пуске
- Стабильная масляная пленка надежно смазывает детали двигателя, что позволяет сохранить его ресурс
- Высокие диспергирующие свойства – сохранение оптимального давления в системе смазки

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	5W-30	10W-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	12,26	14,08
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	74,9	89,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	162	162
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,860	0,853
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	219	222
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-42	-38
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	10,6	10,6
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	0,85	0,85
Вязкость динамическая (CCS), мПа.с (сП)	ASTM D 5293	5680(при-30°C)	6060(при-25°C)

Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

- * Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".
E-mail: info@grace-oil.com.



Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015
№ РОСС RU.UCM001.K01295



Декларация о соответствии ЕАЭС
№ RU Д-РУ.АД32.В.00183

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности за качество товаров, работ (услуг)
№ 001 PIL-494092/2020

GRACE
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21
www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com