

GRACE REN 5W-30/5W-40/10W-40

Моторные масла для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников RENAULT

OEM



Соответствия требованиям

SAE 5W-30/5W-40/ 10W-40;
API SN/CF;
ACEA A3/B4

Renault RN0700/RN0710 (SAE 5W-30/5W-40);
Renault RN0700 (SAE 10W-40);

Рекомендации по применению:
RENAULT (Clio, Duster, Fluence, Laguna, Logan,
Megane, Sandero, Scenic, Symbol)*

*Справочная информация. Перед применением необходимо свериться с руководством по эксплуатации.

Описание продукта

GRACE REN - синтетические универсальные всесезонные моторные масла для применения в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей Renault, а также в легковых автомобилях разных марок при условии соответствия технических характеристик требованиям к смазочным веществам соответствующих автопроизводителей.

GRACE REN – предназначены для всех бензиновых (многоклапанных и турбированных, с каталитическим конвектором и без) и всех дизельных двигателей (с турбонаддувом и без) широкого парка автомобилей.

GRACE REN – разработаны для всех типов вождения, особенно «энергичного» и высокоскоростного.

Применение

Для легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков Renault, а также других автопроизводителей, требующих уровень эксплуатационных свойств API SN/CF и ниже.

Фасовка



GRACE REN 5W-30/5W-40/10W-40

Моторные масла для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников RENAULT

OEM



Преимущества для потребителя

- Увеличение КПД двигателя и экономия топлива
- Отличная термическая стабильность и устойчивость к окислению, гарантирующие сохранение свойств масел даже в очень жестких условиях использования
- Быстрое смазывание частей двигателя при холодном пуске
- Превосходная защита двигателя, особенно от износа
- Увеличенный интервал замены масел

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	5W-30	5W-40	10W-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	11,55	13,8	14,3
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	64,65	81	92
Индекс вязкости	ASTM D 2270	175	176	161
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,850	0,850	0,850
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	220	225	225
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-42	-42	-39
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	10,0	10,0	10,0
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,0	1,0	1,0
Вязкость динамическая [CCS], мПа.с [сП]	ASTM D 5293	5380(при-30°С)	5320(при-30°С)	5200(при-25°С)

* Вышеуказанные типовые характеристики представляют собой усредненные значения для стандартного производства и могут изменяться в пределах нормативной документации ООО «Грейс Лубрикантс». Не являются спецификацией, техническими условиями [ТУ] при производстве и продаже.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".



Сертификат соответствия системы
менеджмента качества ISO
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности
за качество товаров, работ [услуг]

GRACE
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com