



# GRACE Solid strong SS 10W-40

Моторное масло для коммерческой техники



## Преимущества для потребителя

- 
- 
- 
- 
- 

## Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	10W-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTMD 445	15,5
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTMD 445	118
Индекс вязкости	ASTMD 2270	138
Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	ASTMD 4052	0,880
Температура вспышки, °С	ASTMD 92	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-36
Щелочное число, мг КОН/г	ASTMD 2896	10,0
Зольность сульфатная, %	ASTMD 874	1,3
Вязкость динамическая (CCS), мПа.с (сП), при -25°С	ASTMD 5293	6350

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

- \* Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".  
E-mail: [info@grace-oil.com](mailto:info@grace-oil.com).



9001:2015 ISO



Ренессанс®  
страхование

**GRACE**<sup>®</sup>  
Lubricants

8-800-234-50-17

000 «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21  
[www.grace-oil.com](http://www.grace-oil.com), e-mail: [zakaz@grace-oil.com](mailto:zakaz@grace-oil.com)