

GRACE SUB 5W-30

OEM



Моторное масло для легковых автомобилей,
микроавтобусов и внедорожников SUBARU

Соответствия требованиям

SAE 5W-30:
API SN/CF;
ILSAC GF-5

Рекомендации по применению:
SUBARU (Impreza, Forester, Legacy, Trexia,
Tribeca, WRX)*

*Справочная информация. Перед применением необходимо свериться с руководством по эксплуатации.

Описание продукта

GRACE SUB 5W-30 – полностью синтетическое универсальное всесезонное моторное масло для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей Subaru.

GRACE SUB 5W-30 – предназначено для высоконагруженных бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без) автомобилей, для тяжелых условий эксплуатации.

GRACE SUB 5W-30 – содержит уникальный пакет присадок, максимально защищающий оппозитные двигатели.

Применение

Для легковых автомобилей Subaru, требующих уровень эксплуатационных свойств API SN/CF, ILSAC GF-5 и ниже.

Фасовка



GRACE[®]
Lubricants

8-800-234-50-17

000 «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com

GRACE SUB 5W-30

OEM



Моторное масло для легковых автомобилей, микроавтобусов и внедорожников SUBARU

Преимущества для потребителя

- Модификаторы, входящие в состав пакета присадок, уменьшают сопротивление трения между соприкасающимися поверхностями
- Присадки-детергенты предотвращают образование лаковых, сажевых и других отложений на поверхностях деталей
- Отличные моющие-диспергирующие свойства не позволяют побочным продуктам сгорания осаждаться на деталях
- Антикоррозийные вещества предотвращают губительное воздействие кислотной среды на детали двигателя, не давая им подвергаться коррозии
- Присадки, замедляющие износ, максимально оберегают трущиеся поверхности деталей от разрушения

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	5W-30
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	11,7
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	67
Индекс вязкости	ASTM D 2270	171
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,850
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-42
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	9,0
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,02
Вязкость динамическая (CCS), мПа.с (сП), при -30 °С	ASTM D 5293	5360

* Вышеуказанные типовые характеристики представляют собой усредненные значения для стандартного производства и могут изменяться в пределах нормативной документации ООО «Грейс Лубрикантс». Не являются спецификацией, техническими условиями (ТУ) при производстве и продаже.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".



Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности за качество товаров, работ (услуг)

GRACE
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com