

# GRACE SUZ 5W-30

OEM



Моторное масло для легковых автомобилей,  
микроавтобусов и внедорожников SUZUKI

## Соответствия требованиям

SAE 5W-30:  
API SN/CF;  
ILSAC GF-5

Рекомендации по применению:  
SUZUKI (Alto, Celerio, Wagon, Splash, Swift,  
Ignis, SX4, Liana, Kizashi, Jimny, Vitara, Grand  
Vitara)\*

\*Справочная информация. Перед применением необходимо свериться с руководством по эксплуатации.

## Описание продукта

**GRACE SUZ 5W-30** - синтетическое универсальное всесезонное моторное масло для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей Suzuki, а также других европейских и азиатских производителей.

**GRACE SUZ 5W-30** – предназначено для бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без).

**GRACE SUZ 5W-30** – является энергосберегающим маслом, обладающим превосходными смазывающими характеристиками в широком диапазоне температур.

## Применение

Для легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов Suzuki, а также других европейских и азиатских производителей, требующих уровень эксплуатационных свойств API SN/CF, ILSAC GF-5.

## Фасовка



**GRACE**<sup>®</sup>  
Lubricants

8-800-234-50-17

000 «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com

# GRACE SUZ 5W-30

OEM



Моторное масло для легковых автомобилей, микроавтобусов и внедорожников SUZUKI

## Преимущества для потребителя

- Хорошие температурные параметры, ориентированные на работу двигателя в условиях экстремально низких температур (включая арктический климатический пояс)
- Отличные антиокислительные характеристики
- Возможность облегченного запуска двигателя в широчайшем температурном диапазоне
- Обеспечивает эффективную, стабильную, бесперебойную работу всех узлов силового агрегата
- Идеально совместимо с двигателями внутреннего сгорания, которыми комплектуются практически все модели японского бренда

## Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	5W-30
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	11,2
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	63,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	171
Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,850
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-42
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	9,1
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,02
Вязкость динамическая [CCS], мПа.с [сП], при -30 °С	ASTM D 5293	5280

\* Вышеуказанные типовые характеристики представляют собой усредненные значения для стандартного производства и могут изменяться в пределах нормативной документации ООО «Грейс Лубрикантс». Не являются спецификацией, техническими условиями [ТУ] при производстве и продаже.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".



Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®  
страхование

Полис страхования ответственности за качество товаров, работ [услуг]

**GRACE**  
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com