

# GRACE VOL 0W-30/5W-30/5W-40

OEM



Моторные масла для легковых автомобилей,  
микроавтобусов и внедорожников VOLVO

## Соответствия требованиям

SAE 0W-30/5W-30:  
API SN/CF;  
ACEA A5/B5

SAE 0W-30/5W-40:  
API SN/CF;  
ACEA A3/B4

## Описание продукта

**GRACE VOL** – синтетические универсальные всесезонные моторные масла для применения в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей Volvo, а также в легковых автомобилях разных марок при условии соответствия технических характеристик требованиям к смазочным веществам соответствующих автопроизводителей.

**GRACE VOL** – предназначены для бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без) широкого парка автомобилей.

**GRACE VOL** – максимальная защита двигателя и минимальный расход топлива и масла.

## Применение

Для легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков Volvo, а также других автопроизводителей, требующих уровень эксплуатационных свойств API SN/CF и ниже.

## Фасовка



**GRACE**<sup>®</sup>  
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com

# GRACE VOL 0W-30/5W-30/5W-40

OEM



Моторные масла для легковых автомобилей,  
микроавтобусов и внедорожников VOLVO

## Преимущества для потребителя

- Обеспечение надежного пуска двигателя при низких температурах и стабильной работы при повышенной температуре
- Снижение расхода топлива благодаря низкой испаряемости
- Отличные противоизносные присадки увеличивают ресурс двигателя
- Стабильная вязкость на протяжении всего срока эксплуатации
- Высокая экологичность – уменьшение вредных выбросов

## Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	0W-30	5W-30	0W-30 A3/B4	5W-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	9,6	9,88	12	12,9
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	50	54	65	75
Индекс вязкости	ASTM D 2270	180	174	184	174
Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,864	0,868	0,864	0,878
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	208	206	210	215
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-49	-42	-52	-42
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	9,0	9,2	10,1	10,2
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,0	1,02	1,2	1,3
Вязкость динамическая (CCS), мПа.с (сП)	ASTM D 5293	4520 (при -35°С)	4580 (при -30°С)	4940 (при -35°С)	4960 (при -30°С)

Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

- \* Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".  
E-mail: [info@grace-oil.com](mailto:info@grace-oil.com).



Сертификат соответствия системы  
менеджмента качества ISO  
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®  
страхование

Полис Страхования ответственности  
за качество товаров, работ [услуг]

**GRACE**  
Lubricants

8-800-234-50-17

000 «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

[www.grace-oil.com](http://www.grace-oil.com), e-mail: [zakaz@grace-oil.com](mailto:zakaz@grace-oil.com)