


GRACE ATF FS DEX-VI



Масло для автоматических трансмиссий

Соответствия требованиям

General Motors DEXRON VI;
Ford Mercon LV/Mercon SP;
JASO M315-2013 1A-LV;

Aisin Warner AW-1;
Honda ATF DW-1;
Hyundai/Kia ATF SP-IV;
Mazda ATF M-V, ATF FZ;
Mitsubishi ATF SP-IV, ATF PA;
Nissan/Infiniti Matic-S;
Toyota ATF WS (JWS-3324)

Описание продукта

GRACE ATF FS DEX-VI – синтетическая всесезонная жидкость для автоматических трансмиссий последнего поколения, где требуются рабочие жидкости уровня Dexron® VI. Произведена на основе синтетического базового масла с применением комплекса функциональных присадок, который обеспечивает высокую эффективность и производительность автоматических трансмиссий.

GRACE ATF FS DEX-VI – предназначена для применения в автоматических коробках передач легковых и грузовых автомобилей, а также рекомендовано к применению в АКПП азиатских производителей, где требуются энергосберегающие масла.

GRACE ATF FS DEX-VI – благодаря синтетической основе обладает улучшенными низкотемпературными свойствами, обеспечивает работы трансмиссий в суровых климатических условиях.


Применение

Для применения в АКПП и гидроусилителях рулевого управления легковых и грузовых транспортных средств, где требуется жидкость стандартов DEXRON® VI, а также в автоматических трансмиссиях Aisin, Jatco, GM.

Фасовка



GRACE ATF FS DEX-VI



Масло для автоматических трансмиссий

Преимущества для потребителя

- Обеспечивает продленный интервал замены жидкости
- Уникальная устойчивость к образованию нагара и углеродных отложений
- Отличная защита от износа
- Исключительная текучесть при низких температурах
- Повышенная стабильность к окислению и теплоустойчивость

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	ATF FS DEX-VI
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	6,0
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	28,9
Индекс вязкости	ASTM D 2270	160
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,825
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	194
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-48

* Вышеуказанные типовые характеристики представляют собой усредненные значения для стандартного производства и могут изменяться в пределах нормативной документации ООО «Грейс Лубрикантс». Не являются спецификацией, техническими условиями (ТУ) при производстве и продаже.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.
Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".



Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности за качество товаров, работ (услуг)

GRACE
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com