

GRACE SUPER ATF

Масло для автоматических трансмиссий
для тяжелых условий эксплуатации



Соответствия требованиям

General Motors DEXRON II D/III G/III H;
Alison C-4, TES-389;
Caterpillar TO-2;
MAN 339 Type V1/Z1;
MB 236.1/5/6/7;
ZF TE-ML 02F/03D/04D/11A/11B/14A/14B/16L/17C;
Voith H55.6335; Volvo 97341/97340
LT 71141

Описание продукта

GRACE SUPER ATF – синтетическая трансмиссионная жидкость для автоматических трансмиссий для тяжелых условий эксплуатации. Относится к группе продуктов специального назначения.

GRACE SUPER ATF – предназначена для профессионального применения в автосервисах, согласно рекомендациям производителя техники.

GRACE SUPER ATF – разработана для заливки в АКПП автомобилей с истекшим гарантийным сроком, в том числе тех, где требуется длительный интервал замены. Масло адаптировано под самые тяжелые условия эксплуатации (экстремальные условия работы, суровый климат).

Применение

Для применения в АКПП легковой, коммерческой, внедорожной и специальной техники. Может применяться в мобильных и промышленных гидравлических системах, работающих в широком температурном диапазоне.

Фасовка



GRACE SUPER ATF



Масло для автоматических трансмиссий
для тяжелых условий эксплуатации

Преимущества для потребителя

- Сохраняет свои эксплуатационные свойства даже при длительном использовании
- Обеспечивает надлежащие фрикционные характеристики, мягкое и бесшумное переключение передач
- Обладает превосходными антиокислительными свойствами при длительном интервале работы
- Хорошие низкотемпературные характеристики обеспечивают запуск и работу агрегатов трансмиссии в суровых климатических условиях
- Противоизносные свойства и улучшенная совместимость с материалами АКПП защищает от износа металлических и неметаллических деталей

Типовые характеристики

| Показатели | Метод измерения | SUPER ATF |
|--|-----------------|-----------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с | ASTM D 445 | 6,96 |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с | ASTM D 445 | 31,97 |
| Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 188 |
| Плотность при 20 °С, г/см ³ | ASTM D 4052 | 0,830 |
| Температура вспышки, °С | ASTM D 92 | 218 |
| Температура застывания, °С | ГОСТ 20287 | -39 |

* Вышеуказанные типовые характеристики представляют собой усредненные значения для стандартного производства и могут изменяться в пределах нормативной документации ООО «Грейс Лубрикантс». Не являются спецификацией, техническими условиями (ТУ) при производстве и продаже.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.
Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".



Сертификат соответствия системы
менеджмента качества ISO
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс[®]
страхование

Полис Страхования ответственности
за качество товаров, работ (услуг)

GRACE
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com